

SIA “ACA Timber”

KVALITĀTES PRASĪBAS

augšgala krautuves ierīkošanā, sortimentu krautnēšanā.

1. Pievešanas procesā kraujot kokmateriālus grēdā:
 - 1.1. Kraušana grēdās jāveic tā, lai netiktu traucēta transportlīdzekļu kustība;
 - 1.2. Sakrauto sortimentu grēdu augstums nedrīkst pārsniegt pusotrkārtīgu sortimentu garumu;
 - 1.3. Sortimentu galiem grēdā jābūt nolīdzinātiem (nobīde starp vienāda garuma sortimentu galiem nedrīkst būt lielāka par 20 cm) un sortimenti nedrīkst atrasties krusteniski;
 - 1.4. Kokmateriālu krājumā starp sortimentiem nedrīkst atrasties zari, ciršanas atliekas un citi svešķermeņi;
 - 1.5. Sortimentus nedrīkst balstīt pret augošiem kokiem. Nepieļaut augošu koku bojāšanu;
 - 1.6. Sortimenti jānokrauj uz palikņa kokiem (to pašu sortimentu atsevišķiem nogriežņiem);
 - 1.7. Ja dažādu sortimentu grēdas atrodas tik tuvu viena otrai, ka iespējama sortimentu sajaukšanās, tās jāatdala ar šķērsām novietotiem atsevišķiem sortimentu nogriežņiem.